

NVF-T

Séries 48 a 72 discos

Grade Niveladora Flutuante Tubular

Drag Type Leveling Disc Harrow with Permanent Flotation Tube
Niveladora Flotante Tubular

Item de alta performance no campo, apresenta rendimento operacional único e excelente trabalho na incorporação de defensivos. Esse equipamento é acoplado com pneus para transporte e cilindro para abertura das seções.

A high performance field item, it features unique operating performance and excellent work on the incorporation of pesticides. This equipment be coupled with transport and piston tires to open sections.

Elemento de alto rendimiento en el campo, presenta rendimiento operacional único y excelente trabajo en la incorporación de defensivos. Este equipo ser acoplado con neumáticos para transporte y pistón para apertura de las secciones.



baldan.com.br

Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser Baldan.

Proud to be Agro. Proud to be Baldan.
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.

 **BALDAN**



Sapatas de fixação do mancal reforçadas.

Reinforced bearing shoes.

Fijación del cojinete reforzados.



Pneus para transporte:

Standard 750x16. **Opcional** 11L15.

Transport tires: Standard 750x16. Optional 11L15.

Neumáticos para transporte: Estándar 750x16. Opcional 11L15.



Standard: Discos 22". **Opcional:** Discos 20" e 24" recortados, lisos ou mistos.

Standard: Discs of 22". Optional: Discs 20" or 24" notch, plain or mixed.

Standard: Discos de 20". Opcional: Discos de 20" ou 24" dentes, lisos o mistos.



Standard: Mancal axial. **Opcional:** Mancal de rolamento cônico a graxa ou a óleo.

Standard: Axial bearing. Optional: bearing grease or oil.

Standard: Cojinete axial. Opcional: Cojinete de rodamento cônico a graxa o al aceite.



Sistema de levante do cabeçalho de engate, através do cilindro hidráulico.

Lifting system of the coupling header, through the hydraulic cylinder.

Sistema de elevación del cabezal de acoplamiento, a través del cilindro hidráulico.



Engate no 3º ponto para transporte (NVF-T) e corrente de segurança.

Engage in the 3rd point for transport (NVF-T) and safety chain.

Enganche el 3º punto para el transporte (NVF-T) y corriente de seguridad..



Sistema hidráulico de abertura e fechamento da grade, facilitando a operação.

Hydraulic system for opening and closing the grid, making operation easier.

Sistema hidráulico de apertura y cierre de la rejilla, facilitando la operación.



Sistema hidráulico para transporte (NVF-T).

Hydraulic system for transport (NVF-T).

Sistema hidráulico de transporte (NVF-T).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	N° DE DISCOS	LARGURA DE TRABALHO	PESO APROXIMADO			POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	NR OF DISCS	WORKING WIDTH	APPROXIMATE WEIGHT			TRACTOR POWER
MODELO	NR DE DISCOS	ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO			POTENCIA DEL TRACTOR
		mm	Kg	Kg	Kg	Hp
			20"	22"	24"	
NVF-T	48	4670	2403	2466	2549	120 - 144
	52	5080	2457	2525	2615	130 - 156
	56	5500	2565	2638	2735	140 - 168
	60	5683	2649	2727	2831	150 - 180
	64	6310	2722	2805	2916	160 - 192
	68	6710	2851	2940	3058	170 - 204
	72	7125	2936	3030	3155	180 - 216
ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS		PROFUNDIDADE DE TRABALHO	PNEUS		DIÂMETRO DO EIXO	
DISC SPACING		WORKING DEPTH	TIRES		AXLE DIAMETER	
ESPACIAMIENTO ENTRE DISCOS		PROFUNDIDAD DE TRABAJO	NEUMÁTICOS		DIÁMETRO DEL EJE	
		mm			Ø	
200		50 - 150	750x16		1.1/4"	