

RD

Séries 2250/2700/3000

Roçadeira Hidráulica Dupla Transmissão Direta

*Lateral and Extended Mounted Rotary Cutter
Desmalezadora Hidráulica Doble Lateral y Super Lateral*

Projetada para altos rendimentos nas mais variadas vegetações.
Possui acoplamento ao 3º ponto do trator, ideal para roçadas debaixo da copa das árvores e próximo as divisas.

Designed for high yields in the most varied vegetation, it is coupled to the 3rd point of the tractor, ideal for mowing under treetops and close to boundaries.

Diseñada para altos rendimientos en las más variadas vegetaciones, posee acoplamiento al 3º punto del tractor, ideal para rozadas debajo de la copa de los árboles y cerca de las divisas.



baldan.com.br

**Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser Baldan.**

*Proud to be Agro. Proud to be Baldan.
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.*

 **BALDAN**



Cabeçalho de engate com regulagem para trabalhar na posição lateral e super lateral.

Hitch with lateral and extend mounted adjustment.

Barra de enganche que permite regular el equipo para trabajos en las posiciones lateral y super lateral.



Proteção dianteira.

Front shield to protecting.

Protección delantera.



Facas EXTRA FORTE produzidas em aço especial proporcionando alta resistência ao desgaste.

Blades EXTRA FORTE made of high resistance steel.

Cuchillas EXTRA FORTE fabricadas con acero especial, garantizando alta resistencia al desgaste.



Caixa multiplicadora de velocidade de giro livre.

Free-rotation gearbox.

Caja multiplicadora de velocidad de giro libre.



OPCIONAL OPTIONAL

Roda traseira montada com rolamentos de alta qualidade que permite controle da altura de corte e proporciona maior estabilidade e nivelamento.

Rear wheel mounted with high quality bearings that allows control of the cutting height and offers greater stability and leveling.

Rueda trasera armada con rodamientos de alta calidad, que permite el control de la altura de corte y proporciona mayor estabilidad y nivelación.



Sapatas Laterais com chapas substituíveis e regulagem de altura de corte.

Skids with depth adjustment and replaceable sheets.

Patines laterales con chapas reemplazables y regulación de altura de corte.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	Nº DE FACAS	LARGURA DE CORTE	COMPRIMENTO DO CARDAN	PESO APROX.	RODA TRASEIRA	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	NR OF BLADES	CUTTING WIDTH	LENGTH OF CARDAN	APPROX. WEIGHT	REAR WHEEL	TRACTOR POWER
MODELO	NR DE CUCHILLAS	ANCHO DE CORTE	LARGO DEL EJE CARDAN	PESO APROXIMADO	RUEDA TRASERA	POTENCIA DEL TRACTOR
		mm	mm	Kg		Hp
RD 2250	4	2250	350 - 850	650	1	65
RD 2700	4	2700	350 - 850	760	2	75
RD 3000	4	3000	350 - 850	860	2	85

RPM NO PTO	RPM DAS FACAS	ALTURA DE CORTE	TIPO DE ACOPLAMENTO	DISP. DE SEGURANÇA
RPM ON PTO	RPM ON BLADES	CUTTING WIDTH	TYPE OF COUPLING	SAFETY DEVICE
ROTACIÓN EN EL PTO	ROTACIÓN EN LAS CUCHILLAS	ALTURA DE CORTE	TIPO DE ACOPLAMENTO	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
		mm		
540	1038	50 - 200	3º Ponto Cat. II 3rd point Cat. II 3º Punto Cat. II	Embreagem Fricção Clutch Embreague Fricción

