

FC 600

Fast Clean - Aplicador de Herbicida

Fast Clean - Herbicide Applicator
Fast Clean - Aplicador de Herbicida

Com as constantes demandas da agricultura moderna e as tendências de novos tipos de cultivo, foi desenvolvido o Fast Clean, para a aplicação localizada de herbicida, em canaviais com áreas infestadas por certos tipos de ervas daninhas de difícil controle, que consomem os nutrientes das plantas comprometendo seu desenvolvimento e produção. Um painel localizado dentro da cabine do trator, com comando elétrico, para ligar e desligar todo o sistema, com dispositivo de segurança sonoro e luminoso para avisar ao operador qualquer irregularidade em tempo real que possa ocorrer durante o trabalho, garantindo assim maior eficiência de aplicação e praticidade para o agricultor.

With the constant demands of modern agriculture and the trends of new types of cultivation, Fast Clean was developed, for the localized application of herbicide, in cane fields with areas infested by certain types of weeds that are difficult to control, which consume plant nutrients compromising its development and production. A panel located inside the tractor cabin, with electric control, to turn the entire system on and off, with a sound and light safety device to warn the operator of any real-time irregularities that may occur during work, thus ensuring greater application efficiency and practicality for the farmer.

Con las constantes demandas de la agricultura moderna y las tendencias de los nuevos tipos de cultivo, se desarrolló el Fast Clean para la aplicación localizada de herbicidas en cañaverales con áreas infestadas por ciertos tipos de malezas que son difíciles de controlar y que consumen nutrientes de las plantas, comprometiendo su desarrollo y producción. Un panel ubicado dentro de la cabina del tractor, con control eléctrico para encender y apagar todo el sistema, con un dispositivo de seguridad acústico y luminoso para advertir al operador, en tiempo real, cualquier irregularidad que pueda ocurrir durante el trabajo, asegurando así una mayor eficiencia de la aplicación, y practicidad para el agricultor.



baldan.com.br

Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser Baldan.

Proud to be Agro. Proud to be Baldan.
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.

 **BALDAN**



Painel de controle onde são feitas várias regulagens, dosagem de aplicação, agitação e lavagem do sistema.

Control panel where several adjustments are made, application dosage, agitation and washing of the system.

Panel de control donde se realizan varios ajustes, dosis de aplicación, agitación y lavado del sistema.



Carrinho com linhas pantográficas para a aplicação do herbicida, com roda de controle de altura com acabamento em lona, garantindo maior uniformidade na aplicação e evitando deriva.

Cart with pantographic lines for the application of the herbicide, with height control wheel finished in canvas, ensuring greater uniformity in the application and avoiding drift.

Carro con líneas pantográficas para la aplicación del herbicida, con rueda de control de altura acabada en lona, asegurando una mayor uniformidad en la aplicación y evitando la deriva.

Monitor e painel do trator

Tractor panel monitor / Monitor de panel de tractor



Monitor de vazão que controla os 3 bicos de aplicação e em caso de entupimento ou qualquer avaria no sistema, emite um sinal sonoro e aviso luminoso. Painel para ligar/desligar o agitador elétrico e a bomba de sucção.

Flow monitor that controls the 3 application nozzles and in case of clogging or any system failure, it emits an audible signal and a light warning. Panel to turn on/off the electric stirrer and the suction pump.

Monitor de flujo que controla las 3 boquillas de la aplicación y, en caso de obstrucción o falla del sistema, emite una señal audible y una luz de advertencia. Panel para encender/apagar el agitador eléctrico y la bomba de succión.

Bicos XP AIR
XP AIR Nozzles
Boquillas XP AIR



Bicos XP
XP Nozzles
Boquillas XP



Bicos em material cerâmico, tendo as opções de 2 modelos XP AIR e XP, onde se produz a aplicação em formato jato na abertura tipo leque, ambos os tipos estarão mantendo aplicação uniforme em toda a faixa.

Nozzles in ceramic material, with the options of 2 models XP AIR and XP, where the application is produced in a jet format in the fan-type opening, both types will be keeping the application uniform throughout the range.

Boquillas en material cerámico, con las opciones de 2 modelos XP AIR y XP, donde la aplicación se produce en formato de chorro en la abertura tipo ventilador, ambos tipos mantendrán la aplicación uniforme en toda la gama.

Tanque 600L

600L Tank

Tanque 600L



Tanque 30L

30L Tank

Tanque 30L



Tanque com autonomia de 600 litros para aplicação de herbicida e outro de 30 litros de água limpa "não potável" para o acionamento do sistema de lavagem, que irá fazer a limpeza da bomba, bicos e mangueiras.

Tank with autonomy of 600 liters for application of herbicide and another of 30 liters of clean water "non-potable" to activate the washing system, which will clean the pump, nozzles and hoses.

Tanque con autonomía de 600 litros para aplicación de herbicida y otro de 30 litros de agua limpia "no potable" para activar el sistema de lavado, que limpiará la bomba, boquillas y mangueras.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO MODEL MODELO	N° DE LINHAS NR OF ROWS NR DE LÍNEAS	BICOS ROWS BOQUILLAS	ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS ROW SPACING SEPARACIÓN ENTRE LÍNEAS m	POTÊNCIA DO TRATOR TRACTOR POWER POTENCIA DEL TRACTOR Hp
FC 600 Plantio Duplo Alternado Alternating Double Planting Siembra Doble Alternada	3	3	0,80 / 0,90	110
FC 600 Plantio Simétrico Symmetrical Planting Siembra Simétrica	3	6 ou 9	1,40 / 1,50	110

PESO APROXIMADO SEM PLATAFORMA APPROXIMATE WEIGHT WITHOUT PLATFORM PESO APROXIMADO SIN PLATAFORMA		PESO APROXIMADO COM PLATAFORMA APPROXIMATE WEIGHT WITH PLATFORM PESO APROXIMADO CON PLATAFORMA		LARGURA DE TRANSPORTE TRANSPORT WIDTH ANCHO DE TRANSPORTE	
Tanque Vazio Empty Tank Tanque Vacío	Tanque Cheio Full Tank Tanque Lleno	Tanque Vazio Empty Tank Tanque Vacío	Tanque Cheio Full Tank Tanque Lleno	Sem Plataforma Without Platform Sin plataforma	Com Plataforma With Platform Con Plataforma
Kg	Kg	Kg	Kg	m	m
661	1261	777	1377	2,72	2,91
-	-	900	1500	-	3,20

ENGATE COUPLING ENGANCHE	CAPACIDADE DO TANQUE PRINCIPAL MAIN TANK CAPACITY CAPACIDAD DEL TANQUE PRINCIPAL	CAPACIDADE DO TANQUE DE ÁGUA LIMPA CLEAN WATER TANK CAPACITY CAPACIDAD DEL TANQUE DE AGUA LIMPIA
L	L	L
Cat. II	600	30