

GTCR-CR

Séries 16 a 24 discos

Grade Aradora Pesada Controle Remoto

Wheel Type Offset Disc Harrow Remote Control Heavy Duty
Rastra Aradora Offset Control Remoto Pesada

Criada para entregar uma aração mais profunda, para uma melhor incorporação dos resíduos de culturas anteriores. Os modelos são produzidos com espaçamentos de 360 mm entre os discos e concavidade especial dos discos, que permitem um trabalho de excelente qualidade em qualquer tipo de solo.

Created to deliver a deeper plowing, for better incorporation of residues from previous crops. The models are produced with a 340 mm spacing between discs and a special concavity in discs, which allow work of excellent quality in any type of soil.

Creada para entregar una aración más profunda, para una mejor incorporación de los residuos de cultivos anteriores. Los modelos se producen con espaciadores de 340 mm entre los discos y la concavidad especial de los discos, que permiten un trabajo de excelente calidad en cualquier tipo de suelo.



baldan.com.br

Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser Baldan.

Proud to be Agro. Proud to be **Baldan.**
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser **Baldan.**

 **BALDAN**



Mancal Axial com proteção.
Axial bearing with protection.
Cojinete (chumacera) Axial modelo, con protección.



Pistão hidráulico de levantar.
Hydraulic cylinder for raising.
Pistón hidráulico.



Mola estabilizadora.
Stabilization spring.
Resorte estabilizador.



Estrutura constituída por vigas tubulares de alta resistência.
High strength frame.
Estructura: vigas tubulares de alta resistencia.



Discos de 32" e 34" de diâmetro.
32" and 34" diameter discs.
Discos de 32" y 34" de diámetro.



Pneu Simples 400 x 60.
Single ground wheel 400 x 60.
Neumático Simples 400 x 60.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO MODEL MODELO	N° DE DISCOS NR OF DISCS NR DE DISCOS	LARGURA DE TRABALHO WORKING WIDTH ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO APPROXIMATE WEIGHT PESO APROXIMADO		RODEIRO GROUND WHEEL RUEDAS	POTÊNCIA DO TRATOR TRACTOR POWER POTENCIA DEL TRACTOR
		mm	Kg 32"	Kg 34"		Hp
GTCR-CR	16	2700	3680	3707	400 x 60	176 - 192
	18	3060	3980	4090	400 x 60	198 - 216
	20	3420	4180	4316	400 x 60	220 - 240
	22	3780	4390	4524	400 x 60	242 - 264
	24	4140	4630	4742	400 x 60	264 - 288
ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS DISC SPACING ESPACIAMIENTO ENTRE DISCOS		PROFUNDIDADE DE TRABALHO WORKING DEPTH PROFUNDIDAD DE TRABAJO	DIÂMETRO DO EIXO DISC DIAMETER DIÁMETRO DEL EJE		DISCOS CÔNCAVOS CONCAVE DISCS DISCOS CÓNCAVOS	
		mm	Ø		Ø	
360		200 - 300	2.1/4"		9,0 - 12,0	