

PP SOLO

SPEED BOX 3º DEPÓSITO

Séries 4000/4500/5000/5500/6500/7500

Semeadora de Precisão

Precision Row Crop Planter
Sembradora de Precisión

Possui exclusiva caixa de 62 velocidades Speed Box, semeia culturas de verão com precisão, distribuição uniforme por meio de discos alveolados, depósito de adubo em polietileno, distribuição de adubo por sistema Fertisystem e linhas pivotadas no adubo e semente.

It has an exclusive 62-speed Speed Box gearbox, sows summer crops with precision, uniform dispensing through honeycomb discs, fertilizer tank in polyethylene, fertilizer dispensing by Fertisystem and pivoted lines for fertilizer and seeds.

Con una exclusiva caja de 62 velocidades Speed Box, siembra cultivos de verano con precisión, distribución uniforme a través de discos alveolados, depósito de abono en polietileno, distribución de abono por sistema Fertisystem y líneas pivotadas en el abono y semilla.



Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser Baldan.

Proud to be Agro. Proud to be Baldan.
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.

baldan.com.br

 **BALDAN**

PP SOLO SPEED BOX 3º DEPÓSITO

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES

FEATURES AND SPECIFICATIONS
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES



SPEED BOX

Caixa de engrenagens à banho de óleo, de troca rápida, com 62 combinações de velocidades para regulagem de distribuição de adubo e semente.

Gear Box with quick change and 62 conuguration (working inner oil).

Caja de cambio con aceite, con 62 combinaciones de velocidades para distribución de abono y semilla.



Discos de corte paralelos de 18" (para 4000, 4500, 5000 e 5500) e 20" desencontrados (para 6500 e 7500) com mola independente e regulagem de profundidade individual.


Aligned cutter disc 18" (available for 4000, 4500, 5000 and 5500), unaligned 20" (available for 6500 and 7500) with independent spring and individual adjustment.

Discos cortadores paralelos de 18" (para 4000, 4500, 5000 y 5500) y 20" desencontrados (para 6500 y 7500) con resorte independiente y regulación individual de la profundidad.



Hectarímetro digital e monitor de sementes digital.


Digital Hectaremeter and Seed Monitor.
Hectarimetro y Monitor de semilla digital.



Condutor individual de adubo (depósito polietileno) e condutor de aspiral utuante (depósito ferro).

Single fertilizer metering (polyethylene hopper) Floating auger (steel).

Conductor individual de abono (caja plástica) y conductor tipo aspiral otante (caja de metal).



Condutor de adubo sistema Fertisystem transversal.

Fertisystem fertilizer metering.
Conductor de abono sistema Fertisystem transversal.



Sulcadores com pino fusível.
Furrower with safety pin.
Puntas surcadoras con perno fusible.



Dosador de sementes *Titanium* com organizador *PoliFlow* e sistema Anti-Pulo.
Titanium seed dispenser with *PoliFlow* organizer and Anti-hop system.
Dosicador de semillas *Titanium* con organizador *PoliFlow* y sistema Anti-Saltos.



3º Depósito de semente com maior autonomia e fácil abastecimento.
3rd seed box with great capacity and easy to supply.
Tercer depósito de semilla con mayor capacidad y fácil abastecimento.



Rodas para controle de profundidade e compactação com regulagem manual.
Wheels for depth control and compression with manual adjustments.
Ruedas para control de profundidad y compactación con regulación manual.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	NÚMERO DE LINHAS	LARGURA ÚTIL	LARGURA DE TRABALHO	LARGURA TOTAL	Nº DE RODAS	DEPÓSITO ADUBO			PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	NR OF ROWS	USEFUL WIDTH	WORKING WIDTH	TOTAL WIDTH	NR. OF WHEELS	FERTILIZER HOOPER			ESTIMATED WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	NR DE LÍNEAS	ANCHO UTIL	ANCHO DE TRABAJO	ANCHO TOTAL	NR. DE RUEDAS	DEPOSITO ABONO			PESO APROXIMADO	POTENCIA DEL TRACTOR
						METÁLICO METALIC METÁLICO	PLÁSTICO PLASTIC PLÁSTICO	3º DEP. SEMENTE 3RD SEED HOOPER TERCER DEP. SEMILLA		
		mm	mm	mm*		L	L	L	Kg	Hp**
4000	8	3390	3800	4300	2	1400	1240	810	3450	90 - 100
4500	10	4060	4480	5000	4	1750	1500	972	4365	100 - 110
5000	12	4940	5350	6000	4	2100	1860	1140	5300	120 - 150
5500	13	5400	6300	6500	4	2100	1860	1296	5820	130 - 160
6500	15	6300	6715	7300	6	2600	2250	1458	8200	160 - 190
7500	17	7200	7615	8200	6	3000	2610	1620	8480	170 - 200

CAPACIDADE DEPÓSITO DE SEMENTE	ESPAÇAMENTO MÍNIMO ENTRE LINHAS	PROFUNDIDADE DE TRABALHO	ALTURA TOTAL	RODEIRO	VAZÃO DE ADUBO
SEED HOOPER CAPACITY	MINIMUM ROW SPACING	WORKING DEPTH	TOTAL HEIGHT	GROUND WHEELS	FERTILIZER APPLICATION RANGE
CAPACIDAD DEPÓSITO DE SEMILLA	ESPACIAMIENTO MÍNIMO ENTRE LÍNEAS	PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ALTURA TOTAL	TIPO DE RUEDAS	DISTRIBUCIÓN DE ABONO
L	mm	mm	mm	L	Kg/Ha
65	415	0 - 120	2000	Militar 700 x 16 x 10	57 a 1700

(*) As dimensões da largura total (mm) compreende a semeadora com marcador de linha. A semeadora sem marcador de linha deve-se diminuir 200 mm nas dimensões.

(**) Potência aproximada (hp) depende das situações normais para plantio podendo haver variações de acordo com o tipo de solo, topografia, etc.

(*) The dimensions of the overall width (mm) comprise the seeder with line marker. The seeder without line marker should be reduced to 200 mm in dimensions.

(**) Approximate Power (hp) depends on normal situations for planting may be variations according to the soil type, topography, etc.

(*) Las dimensiones de la anchura total (mm) comprenden la sembradora con marcador de línea. La sembradora sin marcador de línea debe reducirse a 200 mm de dimensiones.

(**) Potencia aproximada (hp) depende de las situaciones normales para plantar puede haber variaciones de acuerdo con el tipo de suelo, topografía, etc.

Opcionais: depósito de adubo em polietileno, aço inox ou aço carbono com tratamento epoxi. Sulcador pino fusível. Condutor de adubo *fertisystem*. Sistema de arremate hidráulico. Sistema de arremate mecânico. Condutora helicoidal 5/8", 3/4" e 1". Kit para semente de amendoim. Carrinho com roda limitadora excêntrica.

Optional: Polyethylene, steel or stainless steel with epox treatment hopper.

Skank with safety pin. *Fertisystem* fertilizer metering. Hydraulic nisher system.

Mechanical nisher system. Floating auger 5/8", 3/4" and 1". Peanut seed kit. Excentric gauge wheel unit.

Opcionales: Caja plástica, de acero inoxidable o de metal (con tratamiento epoxi) para abono. Punta surcadora con sistema de perno fusible. Conductor de abono sistema *Fertisystem*. Sistema de terminación hidráulico (para cabeceras).

Sistema de terminación mecánico (para cabeceras). Resorte helicoidal para abono de 5/8", 3/4" y 1" (la sembradora sale con resorte de 2" Standard). Kit para semilla de maní. Carrito con rueda limitadora excéntrica para limitar la profundidad.

Sistema de terminación mecánico (para cabeceras). Resorte helicoidal para abono de 5/8", 3/4" y 1" (la sembradora sale con resorte de 2" Standard). Kit para semilla de maní. Carrito con rueda limitadora excéntrica para limitar la profundidad.

TABELA DE ESPAÇAMENTOS

ROW SPACINGS
TABLA DE SEPARACIONES

MODELO	Nº DE LINHAS	ESPAÇAMENTO	MODELO	Nº DE LINHAS	ESPAÇAMENTO	MODELO	Nº DE LINHAS	ESPAÇAMENTO
MODEL	NR. OF ROWS	SPACING	MODEL	NR. OF ROWS	SPACING	MODEL	NR. OF ROWS	SPACING
MODELO	NR. DE LINEAS	SEPARACIÓN	MODELO	NR. DE LINEAS	SEPARACIÓN	MODELO	NR. DE LINEAS	SEPARACIÓN
		mm			mm			mm
4000	4	800 / 900 / 1000	4500	5	900 / 1000	5000	6	*800 / 850 / 900 / 950
	5	700 / 800		6	550 / 800		7	700 / 750 / 800
	6	500 / 550		7	600 / 650		8	**550
	7	500 / 550		8	500 / 550		9	500 / 550 / 600
	8	*415 / 450		9	*415 / 450 / 500		10	*415 / 450 / **550
	9	*415		10	*415 / *430 / 450		11	*415 / 450 / 500
5500	7	*800 / 850 / 900	6500	8	800 / 900	7500	9	800 / 850 / 900
	9	600 / 650		9	790		10	*750 / 800
	10	500 / 550		10	*600		11	*600 / 650 / 700
	11	500 / 550		11	600		12	*600 / 650
	12	*415 / 500		12	*500 / 550		13	600
	13	*415 / *430 / 450		14	485		14	500 / 550
				15	*415 / *430 / 450		15	*500
							17	*415 / *435 / 450

Espaçamentos com asterisco (*) podem sofrer alteração de até 25mm em algumas linhas.

Spacings with an asterisk (*) may change up to 25mm in some lines.

Separaciones con asterisco (*) pueden cambiar hasta 25mm en algunas líneas.

Espaçamentos com asterisco (**) podem sofrer alteração de até 30mm em algumas linhas.

Spacings with an asterisk (**) may change up to 30mm in some lines.

Separaciones con asterisco (**) pueden cambiar hasta 30mm en algunas líneas.



Avenida Baldan, 1500 | Nova Matão
15993-900 | Matão - SP | Brasil
+55 16 3221 6500
sac@baldan.com.br
export@baldan.com.br

A Baldan reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As imagens contidas neste folheto são de caráter ilustrativo.

Baldan reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative. El Baldan se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de este producto sin previo aviso. Las imágenes en este folleto lo son para fines ilustrativos.