

PP SOLO SPEED BOX AIR

Séries 4000/4500/5000/5500/6500/7500

Semeadora de Precisão

Precision Row Crop Planter
Sembradora de Precisión

O equipamento traz caixa de 62 velocidades Speed Box, sistema de lubrificação centralizada, condutor individual e condutor aspiral, disco de corte paralelos de 18" – para modelos 4000, 4500, 5000 e 5500 – e 20" – para modelos 6500 e 7500 e sistema de distribuição de sementes universal.

The equipment features a 62-speed Speed Box, centralized lubrication system, individual spiral fertilizer driver, 18" parallel cutting discs – for models 4000, 4500, 5000 and 5500 and 20" models – for models 6500 and 7500 and universal seed dispensing system.

El equipo trae caja de 62 velocidades Speed Box, sistema de lubricación centralizada, conductor individual de abono por muelle espiral, disco de corte paralelo de 18" - para modelos 4000, 4500, 5000 y 5500 - y 20" - para modelos 6500 y 7500 y sistema de distribución de semillas universal.



baldan.com.br

Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser Baldan.


Proud to be Agro. Proud to be Baldan.
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.

 **BALDAN**

PP SOLO SPEED BOX AIR

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES

FEATURES AND SPECIFICATIONS
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES



Sistema de distribuição de sementes com dosadores pneumáticos vSet que garantem o melhor rendimento com até 99% de singularidade.

Seed distributing system with pneumatic vSet dosers that guarantee the best performance with up to 99% singulation.

Sistema de distribución de semillas con dosificadores neumáticos vSet que garantizan el mejor rendimiento con hasta un 99% de singularidad.



SPEED BOX

Caixa de engrenagens à banho de óleo, de troca rápida com 62 combinações de velocidades para regulação de distribuição de adubo e semente.

Gear Box with quick change and 62 configuration (working inner oil).


Caja de cambio con aceite, con 62 combinaciones de velocidades para distribución de abono y semilla.



Hectarímetro digital e monitor de sementes digital.

Digital Hectaremeter and Seed Monitor.

Hectarimetro y Monitor de semilla digital.



Condutor individual de adubo (depósito polietileno) e condutor de aspiral utuante (depósito ferro).

Single fertilizer metering (polyethylene hopper) Floating auger (steel).


Conductor individual de abono (caja plástica) y conductor tipo aspiral otante (caja de metal).



Marcador de linha hidráulico.

Hydraulic row marker.


Marcador de línea hidráulico.




Conductor de adubo sistema
Fertisystem transversal.
Fertisystem fertilizer metering.
Conductor de abono sistema
Fertisystem transversal.



Sulcadores com pino fusível.
Furrower with safety pin.
Puntas surcadoras con perno fusible.



Turbina acionada por cardan nas
versões: 4000/4500/5000/5500.
Turbina acionada por motor
hidráulico no sistema de fluxo
contínuo do trator com vazão
mínima de 30 litros.
*The turbine turns on by the PTO shaft
on the versions: 4000/4500/5000/5500.*
*Turbine driven by hydraulic motor
with minimum flow of 30 liters.*
*Turbina accionada a través de eje
cardan en las versiones: 4000/4500/
5000/5500. Turbina accionado por
el motor hidráulico con flujo
mínimo de 30 litros.*



Discos de corte paralelos de 18"
(para os modelos 4000, 4500, 5000
e 5500) e 20" desencontrados (para
os modelos 6500 e 7500) com mola
independente e regulagem de
profundidade individual.
*Aligned cutter disc 18" (available for
models 4000, 4500, 5000 and 5500),
unaligned 20" (available for models
6500 and 7500) with independent
spring and individual adjustment.*
*Discos cortadores paralelos de 18"
(para los modelos 4000, 4500, 5000
y 5500) y 20" desencontrados (para
los modelos 6500 y 7500) con resorte
independiente y regulación individual
de la profundidad.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	NÚMERO DE LINHAS	LARGURA ÚTIL	LARGURA DE TRABALHO	LARGURA TOTAL	Nº DE RODAS	DEPÓSITO ADUBO	PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	NR. OF ROWS	USEFUL WIDTH	WORKING WIDTH	TOTAL WIDTH	NR. OF WHEELS	FERTILIZER HOOPER	ESTIMATED WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	NR. DE LÍNEAS	ANCHO UTIL	ANCHO DE TRABAJO	ANCHO TOTAL	NR. DE RUEDAS	DEPOSITO ABOÑO	PESO APROXIMADO	POTENCIA DEL TRACTOR
		mm	mm	mm*		METÁLICO METALIC METÁLICO L	PLÁSTICO PLASTIC PLÁSTICO L	kg Hp**
4000	8	3390	3800	4300	2	1400	1240	3200
4500	10	4060	4480	5000	4	1750	1500	4100
5000	12	4940	5350	6000	4	2100	1860	5050
5500	13	5400	6300	6500	4	2100	1860	5450
6500	15	6300	6715	7300	6	2600	2250	7800
7500	17	7200	7615	8200	6	3000	2610	8000

CAPACIDADE DEPÓSITO DE SEMENTE	ESPAÇAMENTO MÍNIMO ENTRE LINHAS	PROFUNDIDADE DE TRABALHO	ALTURA TOTAL	RODEIRO
SEED HOOPER CAPACITY	MINIMUM ROW SPACING	WORKING DEPTH	TOTAL HEIGHT	GROUND WHEELS
CAPACIDAD DEPÓSITO DE SEMILLA	ESPACIAMIENTO MÍNIMO ENTRE LÍNEAS	PROFUNDIDAD DE TRABAJO	ALTURA TOTAL	TIPO DE RUEDAS
L	mm	mm	mm	L
65	415	0 - 120	2000	Militar 700 x 16 x 10

(*) As dimensões da largura total (mm) compreende a semeadora com marcador de linha. A semeadora sem marcador de linha deve-se diminuir 200 mm nas dimensões.

(**) Potência aproximada (hp) depende das situações normais para plantio podendo haver variações de acordo com o tipo de solo, topografia, etc.

(*) The dimensions of the overall width (mm) comprise the seeder with line marker. The seeder without line marker should be reduced to 200 mm in dimensions.

(**) Approximate Power (hp) depends on normal situations for planting may be variations according to the soil type, topography, etc.

(*) Las dimensiones de la anchura total (mm) comprenden la sembradora con marcador de línea. La sembradora sin marcador de línea debe reducirse a 200 mm de dimensiones.

(**) Potencia aproximada (hp) depende de las situaciones normales para plantar puede haber variaciones de acuerdo con el tipo de suelo, topografía, etc.

Opcionais: Depósito de adubo em polietileno, aço inox ou aço carbono com tratamento epoxi. Sulcador pino fusível. Condutor de adubo fertisystem. Sistema de arremate hidráulico. Sistema de arremate mecânico. Condutora helicoidal 5/8", 3/4" e 1". Kit para semente de amendoim. Carrinho com roda limitadora excêntrica.

Optional: Polyethylene, steel or stainless steel with epox treatment hopper. Skank with safety pin. Fertisystem fertilizer metering. Hydraulic nisher system. Mechanical nisher system. Floating auger 5/8", 3/4" and 1". Peanut seed kit. Excentric gauge wheel unit.

Opcionales: Caja plástica, de acero inoxidable o de metal (con tratamiento epoxi) para abono. Punta surcadora con sistema de perno fusible. Conductor de abono sistema Fertisystem. Sistema de terminación hidráulico (para cabeceras). Sistema de terminación mecánico (para cabeceras). Resorte helicoidal para abono de 5/8", 3/4" y 1" (la sembradora sale con resorte de 2" Standard). Kit para semilla de maní. Carrito con rueda limitadora excéntrica para limitar la profundidad.

TABELA DE ESPAÇAMENTOS

ROW SPACINGS
TABLA DE SEPARACIONES

MODELO	Nº DE LINHAS	ESPAÇAMENTO	MODELO	Nº DE LINHAS	ESPAÇAMENTO	MODELO	Nº DE LINHAS	ESPAÇAMENTO
MODEL	NR. OF ROWS	SPACING	MODEL	NR. OF ROWS	SPACING	MODEL	NR. OF ROWS	SPACING
MODELO	NR. DE LÍNEAS	SEPARACIÓN	MODELO	NR. DE LÍNEAS	SEPARACIÓN	MODELO	NR. DE LÍNEAS	SEPARACIÓN
		mm			mm			mm
4000	4	800 / 900 / 1000	4500	5	900 / 1000	5000	6	*800 / 850 / 900 / 950
	5	700 / 800		6	550 / 800		7	700 / 750 / 800
	6	500 / 550		7	600 / 650		8	**550
	7	500 / 550		8	500 / 550		9	500 / 550 / 600
	8	*415 / 450		9	*415 / 450 / 500		10	*415 / 450 / **550
	9	*415		10	*415 / *430 / 450		11	*415 / 450 / 500
5500	7	*800 / 850 / 900	6500	8	800 / 900	7500	12	415 / 430 / 450
	9	600 / 650		9	790		13	*400
	10	500 / 550		10	*600			
	11	500 / 550		11	600			
	12	*415 / 500		12	*500 / 550			
	13	*415 / *430 / 450		14	485			
				15	*415 / *430 / 450			

Espaçamentos com asterisco (*) podem sofrer alteração de até 25mm em algumas linhas.

Spacings with an asterisk (*) may change up to 25mm in some lines.

Separaciones con asterisco (*) pueden cambiar hasta 25mm en algunas líneas.

Espaçamentos com asterisco (**) podem sofrer alteração de até 30mm em algumas linhas.

Spacings with an asterisk (**) may change up to 30mm in some lines.

Separaciones con asterisco (**) pueden cambiar hasta 30mm en algunas líneas.



Avenida Baldan, 1500 | Nova Matão
15993-900 | Matão - SP | Brasil
+55 16 3221 6500
sac@baldan.com.br
export@baldan.com.br

A Baldan reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As imagens contidas neste folheto são de caráter ilustrativo.

Baldan reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative. El Baldan se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de este producto sin previo aviso. Las imágenes en este folheto lo son para fines ilustrativos.