

RD

Séries 2250/2700/3000

Roçadeira Hidráulica Dupla Transmissão Direta

*Lateral and Extended Mounted Rotary Cutter
Desmalezadora Hidráulica Doble Lateral y Super Lateral*

Projetada para altos rendimentos nas mais variadas vegetações.
Possui acoplamento ao 3º ponto do trator, ideal para roçadas
debaixo da copa das árvores e próximo as divisas.

*Designed for high yields in the most varied
vegetation, it is coupled to the 3rd point of the
tractor, ideal for mowing under treetops and
close to boundaries.*

*Diseñada para altos rendimientos en las más
variadas vegetaciones, posee acoplamiento al
3º punto del tractor, ideal para rozadas debajo
de la copa de los árboles y cerca de las divisas.*



**Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser Baldan.**

*Proud to be Agro. Proud to be Baldan.
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.*

baldan.com.br

 **BALDAN**



Roda traseira permitindo maior estabilidade e nivelamento.

Wheel to helping the rotary cutter level.

Rueda trasera permitiendo mayor estabilidad y nivelación del equipo.



Caixa multiplicadora de velocidade Baldan de giro livre.

Free-rotation gearbox.

Caja multiplicadora de velocidad Baldan de giro libre.



Facas EXTRA FORTE produzidas em aço especial proporcionando alta resistência ao desgaste.

Blades EXTRA FORTE made of high resistance steel.

Cuchillas EXTRA FORTE fabricadas con acero especial, garantizando alta resistencia al desgaste.



Cabeçalho de engate com regulagem para trabalhar na posição lateral e super lateral.

Hitch with lateral and extend mounted adjustment.

Barra de enganche que permite regular el equipo para trabajos en las posiciones lateral y super lateral.



Proteção dianteira direita da caixa.

Front right shield to protecting the box.

Protección delantera derecha de la caja.



Sapatas Laterais com chapas substituíveis e regulagem de altura de corte.

Skids with depth adjustment and replaceable sheets.

Patines laterales con chapas reemplazables y regulación de altura de corte.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	Nº DE FACAS	LARGURA DE CORTE	COMPRIMENTO DO CARDAN	PESO APROX.	RODA TRASEIRA	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	NR OF BLADES	CUTTING WIDTH	LENGTH OF CARDAN	APPROX. WEIGHT	REAR WHEEL	TRACTOR POWER
MODELO	NR DE CUCHILLAS	ANCHO DE CORTE mm	LARGO DEL EJE CARDAN mm	PESO APROXIMADO Kg	RUEDA TRASERA	POTENCIA DEL TRACTOR Hp
RD 2250	4	2250	350 - 850	650	1	65
RD 2700	4	2700	350 - 850	760	2	75
RD 3000	4	3000	350 - 850	860	2	85

RPM NO PTO	RPM DAS FACAS	ALTURA DE CORTE	TIPO DE ACOPLAMENTO	DISP. DE SEGURANÇA
RPM ON PTO	RPM ON BLADES	CUTTING WIDTH	TYPE OF COUPLING	SAFETY DEVICE
ROTACIÓN EN EL PTO	ROTACIÓN EN LAS CUCHILLAS	ALTURA DE CORTE mm	TIPO DE ACOPLAMENTO	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
540	1038	50 - 200	3º Ponto Cat. II 3rd point Cat. II 3º Punto Cat. II	Embreagem Fricção Clutch Embreague Fricción

