

# SLS

## Séries 1 a 3 linhas

### **Sulcador para Cana-de-Açúcar**

*Sugarcane Mounted Furrower*  
*Surcador para Caña de Azúcar*

Contribui para a abertura de sulcos. Possui chassi de estrutura tubular de alta resistência onde pode ser acoplado de 1 a 3 linhas.

*It contributes to the opening of grooves. It has a chassis of tubular structure of high resistance where it can be coupled from 1 to 3 lines.*

*Contribuye a la apertura de surcos. Posee chasis de estructura tubular de alta resistencia donde puede ser acoplado de 1 a 3 líneas.*



**Orgulho de ser Agro.**  
**Orgulho de ser Baldan.**

*Proud to be Agro. Proud to be Baldan.*  
*Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.*

[baldan.com.br](http://baldan.com.br)

 **BALDAN**



Suporte com braçadeiras para regulagem do espaçamento entre hastes.

Support with clamp for adjusting the spacing between tynes.

Soporte con abrazaderas para regulación del espaciamiento entre flejes.



Estrutura com vigas tubulares de alta resistência.

High strength frame.

Vigas tubulares de alta resistencia.



Cabeçalho de engate 3 pontos categoria I e II.

Hitch: Three point link, CAT: I and II.

Enganche de 3 puntos categoria I y II.



Chapa com regulagem para abertura da haste sulcadora.

Support with adjustment to open the furrower tyne.

Chapa con regulación para abertura del fleje surcador.



Haste sulcadora.

Furrower tyne.

Fleje Surcador.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| MODELO<br>MODEL<br>MODELO | N° DE LINHAS<br>NR OF ROWS<br>NR DE LÍNEAS | LARGURA TOTAL<br>TOTAL WIDTH<br>ANCHO TOTAL<br>mm | ALTURA TOTAL<br>TOTAL HEIGHT<br>ALTURA TOTAL<br>mm | ALTURA LIVRE<br>CLEARANCE<br>ALTURA LIBRE<br>mm | POTÊNCIA DO TRATOR<br>TRACTOR POWER<br>POTENCIA DEL TRACTOR<br>Hp |
|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>SLS</b>                | 1                                          | 930                                               | 1415                                               | 710                                             | 65 - 70                                                           |
|                           | 2                                          | 2100                                              | 1515                                               | 810                                             | 85 - 90                                                           |
|                           | 3                                          | 3530                                              | 1515                                               | 810                                             | 97 - 115                                                          |

| N° DE LINHAS<br>NR OF ROWS<br>NR DE LÍNEAS | PESO APROXIMADO<br>APPROX. WEIGHT<br>PESO APROX.<br>Kg | ABERTURA DAS HASTES<br>SHANK OPENING<br>ABERTURA DE LOS FEJES<br>mm | ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS<br>ROW OPENING<br>ABERTURA DE LOS FLEJES<br>Kg | PROFUNDIDADE DE TRABALHO<br>WORKING DEPTH<br>PROFUNDIDAD DE TRABAJO<br>mm |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1                                          | 190                                                    | 520 / 820                                                           | -                                                                       | 150 - 300                                                                 |
| 2                                          | 400                                                    | 520 / 820                                                           | 1200 / 1500                                                             | 150 - 300                                                                 |
| 3                                          | 500                                                    | 520 / 820                                                           | 1200 / 1500                                                             | 150 - 300                                                                 |



Bico da haste sulcadora com alta resistência.

Point with high resistance.

Punta del fleje surcador con alta resistencia.



Avenida Baldan, 1500 | Nova Matão  
15993-900 | Matão - SP | Brasil  
+55 16 3221 6500  
sac@baldan.com.br  
export@baldan.com.br

A **Baldan** reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As imagens contidas neste folheto são de caráter ilustrativo.

Baldan reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative. El Baldan se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de este producto sin previo aviso. Las imágenes en este folleto lo son para fines ilustrativos.