

SPA LINE

Séries 5 / 6 / 7 / 9 linhas

Semeadora de Precisão Especial

Special Precision Row Crop Planter
Sembradora de Precisión Especial

A SPA Line está disponível em versões com 03 a 09 linhas pantográficas, com diferentes opções de espaçamento, permitindo sua utilização em propriedades de variados portes.

Projetada para o plantio de grãos grossos como soja, milho, feijão, sorgo, algodão e milheto, a linha se destaca pela combinação entre robustez estrutural, tecnologia embarcada e facilidade de regulagem, características essenciais para operações modernas de plantio.

The SPA Line is available in configurations ranging from 3 to 9 pantographic rows, with different spacing options, allowing its use on farms of various sizes.

Designed for planting row crops such as soybeans, corn, beans, sorghum, cotton, and millet, the line stands out for its combination of structural robustness, advanced technology, and ease of adjustment essential features for modern planting operations.

La línea SPA está disponible en versiones de 03 hasta 09 líneas pantográficas, de diferentes opciones de separación entre líneas, lo que permite su uso en propiedades de distintos tamaños. Diseñada para la siembra de granos gruesos como soja, maíz, frijoles, sorgo, algodón y maíz, la línea se destaca por la combinación de robustez estructural, tecnología incorporada y facilidad de ajuste, características esenciales para operaciones de siembra modernas.



• PLANTIO • PLANTING • SIEMBRA



SEMPRE PRESENTE NESTA TERRA.
ALWAYS PRESENT ON THIS LAND.
SIEMPRE PRESENTE EN ESTA TIERRA.

 **BALDAN**



SPA LINE

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES

FEATURES AND SPECIFICATIONS
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES



Com a maior capacidade da categoria, os reservatórios foram dimensionados para aumentar a autonomia no campo, em que cada linha possui capacidade média de 95 litros de adubo e 68 litros de sementes, reduzindo a necessidade de paradas para reabastecimento.

With the largest capacity in its category, the hoppers were designed to increase field autonomy, with each row having an average capacity of 95 liters of fertilizer and 68 liters of seeds, reducing the need for refilling stops.

Con la mayor capacidad de la categoría, los depósitos fueron diseñados para aumentar la autonomía en el campo, donde cada línea tiene una capacidad promedio de 95 litros de fertilizante y 68 litros de semillas, reduciendo la necesidad de paradas para recarga.



Desencontro de ferramentas de adubo projetado para alta vazão de palhada.

Offset fertilizer tools designed for high residue flow.

Líneas de abono desfasadas diseñadas para un alto flujo de rastrojo.



Câmbio regulador de taxas de adubo e semente sem a utilização de ferramenta.

Rate adjustment gearbox for fertilizer and seed without the use of tools.

Caja de cambio para calibración de fertilizante y semilla sin necesidad de herramientas.



Pantógrafos isentos de lubrificação, com excelente capacidade de cópia do terreno, garantindo maior precisão e uniformidade na operação.

Pantographs requiring no lubrication, with excellent ground-following capability, ensuring greater precision and uniformity during operation.

Pantógrafos sin necesidad de lubricación, con excelente capacidad de adaptación al terreno, garantizando mayor precisión y uniformidad durante la operación.



Regulador do cabeçalho com fácil manutenção, que facilita o acoplamento ao trator e permite o correto nivelamento da máquina.

Header adjustment system with easy maintenance, facilitating tractor coupling and ensuring proper machine leveling.

Regulador de la barra de tiro de fácil mantenimiento, que facilita el acoplamiento al tractor y permite el correcto nivelado de la máquina.



Roda de controle de profundidade projetada para atuar próxima ao centro do condutor de sementes.

Depth control wheel designed to operate close to the center of the seed conductor.

Rueda de control de profundidad diseñada para operar cerca del centro del conductor de semillas.



Marcador de linhas com acionamento hidráulico.

Hydraulic row marker.

Marcador de líneas con accionamiento hidráulico.



Dosador de adubo com sistema FertiSystem, garantia de uniformidade e precisão no plantio.

Fertilizer metering system with FertiSystem, ensuring uniformity and precision in planting.

Dosificador de fertilizante con sistema FertiSystem, garantizando uniformidad y precisión en la siembra.



Discos de corte para maior mobilização do solo, com opções de disco liso de 18" ou disco turbo de 18".

Cutting discs for greater soil disturbance, with 18" smooth disc or 18" turbo disc options.

Discos de corte para una mayor movilización del suelo, con opciones de disco liso de 18" o disco turbo de 18".



Monitor digital de sementes, com opção de MP 36 ou PMB 400.

Digital seed monitor, with MP 36 or PMB 400 option.

Monitor digital de semillas, con opción de MP 36 o PMB 400.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	Nº DE LINHAS	LARGURA ÚTIL (ESPAÇAMENTO 450mm)	LARGURA DE TRABALHO	LARGURA TOTAL (COM MARCADOR DE LINHA)	NÚMERO DE RODAS	ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS	PROFUNDIDADE DE TRABALHO	RODEIRO
MODEL	Nº OF ROWS	USEFUL WIDTH (SPACING 450mm)	WORKING WIDTH	TOTAL WIDTH (WITH ROW MARKER)	NUMBER OF WHEELS	ROW SPACING	WORKING DEPTH	WHEEL
MODELO	Nº DE LINEAS	ANCHO ÚTIL (SEPARACIÓN 450mm)	ANCHO DE TRABAJO	ANCHO TOTAL (CON MARCADOR DE LINEAS)	NUMERO DE RUEDAS	SEPARACIÓN ENTRE LINEAS	PROFUNDIDAD DE TRABAJO	RODADO
		mm	mm	mm		mm**	mm	
SPA LINE	5	1800	2250	3540	2	450 a 900	0 - 150	650x16x10 Lonas pneu militar
	6	2250	2700	4230	2	450 a 900	0 - 150	
	7	2700	3150	4270	2	450 a 900	0 - 150	
	9	3600	4050	5030	4	450 a 900	0 - 150	

Nº DE LINHAS	PESO APROXIMADO DOSADOR MECÂNICO	PESO APROXIMADO DOSADOR PNEUMÁTICO	CAPACIDADE DEPÓSITO DE ADUBO	CAPACIDADE DEPÓSITO DE SEMENTE	POTÊNCIA DO TRATOR
Nº OF ROWS	APPROXIMATE WEIGHT MECHANICAL METERING	APPROXIMATE WEIGHT PNEUMATIC METERING	FERTILIZER HOPPER CAPACITY	SEED HOPPER CAPACITY	TRACTOR POWER
Nº DE LINEAS	PESO APROXIMADO DOSIFICADOR MECÂNICO	PESO APROXIMADO DOSIFICADOR NEUMÁTICO	CAPACIDAD DEL DEPOSITO DE ABONO	CAPACIDAD DEL DEPOSITO DE SEMILLA	POTÊNCIA DEL TRACTOR
	Kg	Kg	L	L	Hp*
5	2050	2150	470	340	60
6	2345	2465	640	440	65
7	2545	2665	640	475	75
9	3275	3375	790	580	90

TABELA DE ESPAÇAMENTOS

ROW SPACING
TABLA DE SEPARACIONES

MODELO	Nº DE LINHAS	ESPAÇAMENTO
MODEL	Nº OF ROWS	SPACING
MODELO	Nº DE LINEAS	SEPARACIÓN
		mm
SPA LINE 5	5	450
	4	500 / 550 / 600
	3	650 / 700 / 750 / 760 / 800 / 900

MODELO	Nº DE LINHAS	ESPAÇAMENTO
MODEL	Nº OF ROWS	SPACING
MODELO	Nº DE LINEAS	SEPARACIÓN
		mm
SPA LINE 6	6	450
	5	500 / 550 / 600
	4	650 / 700 / 750 / 760 / 800
	3	900

MODELO	Nº DE LINHAS	ESPAÇAMENTO
MODEL	Nº OF ROWS	SPACING
MODELO	Nº DE LINEAS	SEPARACIÓN
		mm
SPA LINE 7	7	450
	6	500 / 550
	5	600 / 650 / 700
	4	750 / 760 / 800 / 900

MODELO	Nº DE LINHAS	ESPAÇAMENTO
MODEL	Nº OF ROWS	SPACING
MODELO	Nº DE LINEAS	SEPARACIÓN
		mm
SPA LINE 9	9	450
	8	500
	7	550 / 600
	6	650 / 700
	5	750 / 760 / 800 / 900

(*)Potência aproximada (hp) depende das situações normais para plantio podendo haver variações de acordo com o tipo de solo, topografia, etc.

(*)Approximate Power (hp) depends on normal situations for planting, variations may occur depending on soil type, topography, etc.

(*)Potencia aproximada (hp) depende de las situaciones normales para la siembra, puede haber variaciones de acuerdo con el tipo de suelo, topografía, etc.

(**)Consultar a disponibilidade de montagem conforme tamanho do chassi e quantidade de linhas.

(**)Check availability of assembly according to chassis size and number of rows.

(**)Consultar la disponibilidad de montaje según el tamaño del chasis y la cantidad de líneas.

TABELA DE CHASSIS

CHASSIS SPECIFICATIONS
TABLA DE CHASIS

MODELO	Nº DE LINHAS	ESPAÇAMENTO	LARGURA ÚTIL
MODEL	Nº OF ROWS	SPACING	USEFUL WIDTH
MODELO	Nº DE LINEAS	SEPARACIÓN	ANCHO ÚTIL
		mm	mm
SPA LINE 5	5	450	1800
	4	500	1500
	4	550	1650
	4	600	1800
	3	650	1300
	3	700	1400
	3	750	1500
	3	760	1520
	3	800	1600
	3	900	1800

MODELO	Nº DE LINHAS	ESPAÇAMENTO	LARGURA ÚTIL
MODEL	Nº OF ROWS	SPACING	USEFUL WIDTH
MODELO	Nº DE LINEAS	SEPARACIÓN	ANCHO ÚTIL
		mm	mm
SPA LINE 5	7	450	2700
	6	500	2500
	6	550	2750
	5	600	2400
	5	650	2600
	5	700	2800
	4	750	2250
	4	760	2280
	4	800	2400
	4	900	2700

MODELO	Nº DE LINHAS	ESPAÇAMENTO	LARGURA ÚTIL
MODEL	Nº OF ROWS	SPACING	USEFUL WIDTH
MODELO	Nº DE LINEAS	SEPARACIÓN	ANCHO ÚTIL
		mm	mm
SPA LINE 6	6	450	2250
	5	500	2000
	5	550	2200
	5	600	2400
	4	650	1950
	4	700	2100
	4	750	2250
	4	760	2280
	4	800	2400
	3	900	1800

MODELO	Nº DE LINHAS	ESPAÇAMENTO	LARGURA ÚTIL
MODEL	Nº OF ROWS	SPACING	USEFUL WIDTH
MODELO	Nº DE LINEAS	SEPARACIÓN	ANCHO ÚTIL
		mm	mm
SPA LINE 6	9	450	3600
	8	500	3500
	7	550	3300
	7	600	3600
	6	650	3250
	6	700	3500
	5	750	3000
	5	760	3040
	5	800	3200
	5	900	3600

Opcionais: Disponibilidade de montagem com dosadores mecânicos de distribuição de sementes (BALDAN ou TITANIUM) com acionamento por cardan ou com dosadores pneumáticos (VSET ou SELENIUM) com acionamento por cabo flexível.

Options: Available with mechanical seed metering units (BALDAN or TITANIUM), driven by PTO shaft, or pneumatic seed metering units (VSET or SELENIUM) driven by flexible cable.

Opcionales: Disponible con dosificadores mecánicos de semillas (BALDAN o TITANIUM) accionados por eje cardán, o con dosificadores neumáticos (VSET o SELENIUM), accionados por cable flexible.



Avenida Baldan, 1500 | Nova Matão
15993-900 | Matão - SP | Brasil
+55 16 3221 6500
sac@baldan.com.br
export@baldan.com.br

A Baldan reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As imagens contidas neste folheto são de caráter ilustrativo.

Baldan reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
El Baldan se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de este producto sin previo aviso. Las imágenes en este folleto lo son para fines ilustrativos.